



Vylepšené čelisti kleští

Inovativní tvar znamená snazší přístup na těžko dostupná a stísněná místa. Lemování kleští je vybaveno bezkontaktním čidlem indukujícím napětí.



Pružný magnetický obvod
Umožňuje měření střídavého proudu až do 3000 A. Navrženo pro snadnou instalaci na napájecí přípojnice do průměru 160 mm.



Viditelnost za jakýchkoli podmínek

Tma na pracovišti není problém díky vestavěné svítilně.



Multifunkční

Zařízení je všestranné díky mnoha možnostem měření. Kromě základních měření má přístroj speciální funkce, včetně náběhového proudu (INRUSH), MAX / MIN hodnot, relativní hodnoty (REL) a špičkové hodnoty (PEAK).



Robustní provedení

S pomocí nejnovějších technologií byl vytvořen kompaktní přístroj pro práci v nejtěžších podmínkách. Pogumované pouzdro chrání zařízení před náhodným poškozením.



Bezdrátová komunikace

Přeneste naměřená data přes Bluetooth v „LIVE“ režimu do mobilní aplikace Sone! Multimeter. Ta umožňuje zaznamenat a uložit výsledky případně zahrnout další popis nebo fotografie. Naměřená data můžete také sdílet jako přílohu e-mailu.

INRUSH
CURRENT



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

FLEXIBLE
CLAMP

BUILT-IN
FLASHLIGHT

BLUETOOTH

Technická specifikace

Měřicí funkce	Rozsah	Rozlišení	Přesnost ±(% m.h. + digity)
AC proud			
flexibilní kleště	až 3000 A	0.1 A	±(2.8% m.h. + 8 digitů)
kleště na přístroji	až 1000 A		
DC proud	až 1000.0 A	0.1 A	±(2.5% m.h. + 5 digitů)
AC napětí	až 1000.0 V	od 0.01 mV	±(1.0% m.h. + 9 digitů)
DC napětí	až 1000.0 V	od 0.01 mV	od ±(0.1% m.h. + 4 digity)
Odpor	až 40.000 MΩ	od 0.01 Ω	od ±(1.0% m.h. + 4 digity)
Frekvence	až 50.000 MHz	od 0.001 Hz	±(0.3% m.h. + 2 digity)
Kapacita	až 5.0000 mF	od 0.01 nF	od ±(3.5% m.h. + 9 digity)
Duty cycle (%)	5.0...95.0%	0.1%	±(1.0% m.v. + 2 digits)
Teplota	-100.0...+1000°C	0.1°C	±(1.0% m.v. + 2°C)
	-148.0...+1832°F	0.1°F	±(1.0% m.v. + 3.6°F)
Kontinuita / Test diod	✓ / ✓		
Základní funkce			
Čítač		50.000 digitů	
HOLD		✓	
Automatická volba měřicího rozsahu		✓	
Pokročilé funkce			
Náběhový proud		✓	
Bezkontaktní detektor napětí		✓	
MIN / MAX		✓ / ✓	
PEAK HOLD		✓	
Měření relativity (odchylky) REL		✓	
TRMS měření		✓	
Paměť		in mobile application	
Bluetooth komunikace		✓	
Ostatní funkce			
Automatické vypnutí		✓	
Indikátor vybité baterie		✓	
Vestavěná svítidla		✓	
Bzučák		✓	
Display			
Typ		segmentové LCD, 5 digitů	
Podsvícení displaye		ano, manuální	
Safety and conditions for use			
Kategorie dle (EN 61010)		CAT IV 600 V	
		CAT III 1000 V	
Stupeň krytí		IP40	
Rozměry		230 x 76 x 40 mm 9.0" x 3.0" x 1.6"	
Provozní teplota		5...40°C 41...104°F	
Skladovací teplota		-20...+60°C -4...140°F	

Standardní příslušenství




Flexibilní kleště F-16

WACEGF16



**Sada měřicích šňůr
CAT IV, M**

WAPRZCMM2



Měření teploty

sonda (typ K)

WASONTEMK

adaptér sondy
WAADATEMK



6LR61 9 V baterie



Kufřík



Kalibrační protokol

Volitelné příslušenství



**měřicí šňůra 2 m CAT IV
1000V (banánek,
s pojistkou 10 A)
černá / modrá / zelená /
červená / žlutá**

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10

+



**Měřicí hrot
(banánek)
červený / modrý /
žlutý / černý**

WASONREGB1
WASONBUOGB1
WASONYEOGB1
WASONBLOGB1
WASONBLOGB3



**Krokosvorka
červená / modrá /
žlutá / černá**

WAKRORE20K02
WAKROBU20K02
WAKROYE20K02
WAKROBL20K01



**sada měřicích šňůr
CAT IV, S**

WAPRZCMM1



sada měřicích šňůr

WAPRZCMP1



**Mini krokosvorka
1 kV 10 A (sada 2 ks)**

WAKROKPL10MNI



**Adaptér AC16 -
usnadňuje měření
proudu**

WAADAAC16



M13 pouzdro

WAFUTM13



**Kalibrační protokol
s akreditací**



**Temperature
measurement**

sonda (typ K, bajonet)
WASONTEMP

sonda (typ K)
WASONTEMK2