



KLIEŠŤOVÉ PRÍSTROJE prehľad

	Komerčný			Komerčný / Priemyselný				Priemyselný					
	True RMS	True RMS, rozbehový prúd	True RMS, DC prúd	True RMS	True RMS, VFD	Priemyselný s IGM™	Priemyselný so záznamom, bezdrôt. spojenie, IGM™	Priemyselný True RMS, s IR teplomerom, bezdrôt. Spoj.	True RMS, výkon	True RMS, bezdrôt. Spojenie	Priemyselný True RMS, výkon, bezdrôt. spojenie	Flexi 10"	Flexi 18"
	FLIR CM42	FLIR CM44	FLIR CM46	FLIR CM72	FLIR CM74	FLIR CM174	FLIR CM275	FLIR CM78	FLIR CM82	FLIR CM83	FLIR CM85	FLIR CM55	FLIR CM57
IGM rozlíšenie	—	—	—	—	—	80x60	160x120	laser.zameranie	—	—	—	—	—
IGM rozsah	—	—	—	—	—	-10°C to 150°C	-10°C to 150°C	-20°C to 270°C	—	—	—	—	—
Displej/ typ	6000/ LCD	6000/ LCD	6000/ LCD	6000/ LCD	6000/ LCD	6000/2" far.FFT	6000/2.4" f TFT	4000/ LCD	10000/ LCD	10000/ LCD	10000/ LCD	3000/ LCD	3000/ LCD
Bargraf	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	•	—	—
Kliešte	30mm	30mm	30mm	35mm	35mm	35mm	35mm	42mm	37mm	37mm	45mm	25cm Flexi	45cm Flexi
ACA presnosť	±2.0%	±2.0%	±1.8%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.5%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±3.0%	±3.0%
AC/DC napätie	-/ 600.0V	-/ 600.0V	-/ 600.0V	600.0V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	—	—
VFD AC napätie	600.0V	600.0V	600.0V	—	•	•	•	—	•	•	•	—	—
LoZ AC/DC napätie	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
AC/DC prúd	400.0A/ -	400.0A/ -	400.0A	600.0A/-	600.0A	600.0A	600.0A	1000A	600.0A	600.0A	1000A	3000A/ -	3000A/ -
VFD AC prúd	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Rozbehový AC prúd	—	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Odpor	60kΩ	60kΩ	60kΩ	6kΩ	6kΩ	6kΩ	6kΩ	40.00MΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	—	—
kapacita	—	2500uF	2500uF	1000uF	1000uF	1000uF	1000uF	4mF	4mF	4mF	4mF	—	—
Frekvencia	999.9Hz	999.9Hz	999.9Hz	60.00kHz	60.00kHz	60.00kHz	60.00kHz	4kHz	10kHz	10kHz	10kHz	—	—
Spojitosť	250.0Ω	250.0Ω	250.0Ω	600.0Ω	600.0Ω	600.0Ω	600.0Ω	30.0Ω	999.9 Ω	999.9 Ω	999.9 Ω	—	—
Diódy	2.0V	2.0V	2.0V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	0.40–0.90 V	0.40–0.80 V	0.40–0.80 V	0.40–0.80 V	—	—
DC uA cez vstupné zdiery	—	2000uA	2000uA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AC/DC nízky prúd cez špičku klieští	•/ -	•/ -	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teplota	—	-40°C to 400°C	-40°C to 400°C	—	—	—	—	-20°C to 760°C	—	—	—	—	—
Data Hold	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Relatívne meranie	—	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—
Min/Max/Priemer	•	•	•	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	•	•	•	•	—	—
Špičky	—	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—
Výkon	—	—	—	—	—	—	—	—	600kW	600kW	1000kW	—	—
Power Factor	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0 to 1.0	0.0 to 1.0	0.0 to 1.0	—	—
Harmonické	—	—	—	—	—	—	—	—	1 to 25	1 to 25	1 to 25	—	—
Celkové harmonické skreslenie (THD)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 to 99.9	0 to 99.9	0 to 99.9	—	—
Poradie fáz	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—
Bezkontaktná detekcia napätia (NCV)	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—
Odolnosť voči pádu	2m	2m	2m	1m	1m	1m	2m	1m	1m	1m	1m	3m	3m
Svietidlo	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pamäť	—	—	—	—	—	—	10 x 40000 + 100 obrázkov	—	—	—	—	20000	20000
Bluetooth®/METERLiNK®	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	•	•
Kategória	CAT IV-300V CAT III-600V	CAT IV-300V CAT III-600V	CAT IV-300V CAT III-600V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V	CAT IV-600V CAT III-1000V