

PROVA 23

Merač unikajúceho prúdu, výkonu a harmonických

- True RMS meranie
- Výkony činný (W, HP), jalový (Var) a zdanlivý (VA)
- Faktor výkonu (PF), fázový uhol (φ), energia (Wh)
- Meranie príkonu spotrebičov v standby režime
- Meranie unikajúcich prúdov s rozlíšením 10uA
- Meranie harmonických 1 až 99, na prúde aj napätí
- Celkové harmonické skreslenie (THD) a faktor skreslenia (CF)
- Funkcia rýchlej špičky (až 39uA)
- Meranie výkonu pre vyváženú 3-fázovú sústavu
- Programovateľný pomer CT 1 až 250
- Funkcie DataHold a MIN/MAX
- Automatické vypnutie (30 sec)
- Automatická voľba rozsahov
- Indikácia slabej batérie
- Vnútorňý priemer klieští 30mm

Displej	4 + 2 + 2, LCD
Kategória	CAT II 600V, CAT III 300V
Napájanie	2x 1,5V typ AA
Prac. teplota okolia	-10°C až +50°C
Rozmery	210 x 62 x 36 mm
Hmotnosť	200g

Súčasť dodávky: meracie káble, puzdro, batérie



Meranie	Max. rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
AC výkon	9999kW	1mW	2% + 25mW
AC prúd	90A	0,01mA	0,5% + 5 dig
AC napätie	600V	0,1V	0,5% + 5 dig
Frekvencia	45 až 65Hz	0,1Hz	0,5Hz
Harmonické	99	0,1%	0,7%
THD	999%	0,1%	2,0%
Faktor výkonu	0 až 1	0,001	0,04
Fázový uhol	360°	0,1°	2%

PROVA 6601

Kliešťový merač 3-f výkonu

- Meranie 1-fázového a 3-fázového výkonu
- Dvojitý displej
- Faktor výkonu (PF)
- Meranie frekvencie
- Automatická detekcia AC/DC
- Automatická voľba rozsahov
- Vnútorňý priemer klieští 55mm

Displej	2x 4 digit LCD
Kategória	CAT III 600V
Napájanie	9V batéria
Prac. teplota okolia	+4°C až +50°C
Rozmery	271 x 112 x 46 mm
Hmotnosť	647g

Súčasť dodávky: puzdro, batérie



Meranie	Max. rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
AC+DC výkon	1200kW	10W	2,0% + 50W
AC+DC prúd	2000A	0,1A	1,5% + 5 dig
AC+DC napätie	600V	0,1V	1,5% + 5 dig
AC+DC kVar	1200kVar	10Var	2,0% + 50Var
Frekvencia	1000Hz		2 dig