

PROVA A11

AC/DC kliešťový multimeter

- True RMS meranie
- Vysoké rozlíšenie 1mA DC, 0,1mA AC
- Test spojitosti a diód
- Duálny displej
- Automatická a manuálna voľba rozsahov
- Kontaktné a bezkontaktné meranie frekvencie
- Funkcie Data Hold, MIN/MAX, Peak, Delta
- Low Pass Filter (1kHz, -3dB) pre meranie VDF
- Vnútorný priemer klieští 25mm
- Automatické vypnutie (30 minút)
- Indikácia slabej batérie
- Ochrana do 600V pre meranie odporu a kapacity

Displej	6000 s podsvietením
Kategória	CAT III 600V, CAT IV 300V
Napájanie	2x 1,5V typ AA
Prac. teplota okolia	0°C až +50°C
Rozmery	190 x 66 x 36 mm
Hmotnosť	250g
Súčasť dodávky: meracie káble, snímač teploty s adaptérom, puzdro, batérie	



Meranie	Max. rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
DC prúd	60A	1mA	2,0% + 3 dig
AC prúd	60A	0,1mA	1,5% + 5 dig
DC napätie	600V	10mV	1,5% + 3 dig
AC napätie	600V	10mV	1,5% + 5 dig
Odpor	600kΩ	0,1Ω	1,5% + 2 dig
Kapacita	6mF	100pF	2,0% + 0,2nF
Teplota	400°C	0,1°C	0,5% + 2°C

PROVA 11

AC/DC kliešťový multimeter

- Vysoké rozlíšenie 1mA DC, 0,1mA AC
- True RMS meranie
- Manuálna voľba rozsahov
- Funkcie Data Hold, MIN/MAX
- Automatické vypnutie
- Vnútorný priemer klieští 23mm
- Rýchly bargraf (40 segmentov, 30x/sec)

Displej	4000 s bargrafom
Kategória	CAT II 600V, CAT III 300V
Napájanie	2x 1,5V typ AA
Prac. teplota okolia	-10°C až +50°C
Rozmery	183 x 62 x 36 mm
Hmotnosť	190g

Súčasť dodávky: meracie káble, puzdro, batérie



Meranie	Max. rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
DC prúd	40A	1mA	2,0% + 3 dig
AC prúd	30A	0,1mA	1,5% + 5 dig
DC napätie	400V	0,1V	1,0% + 2 dig
AC napätie	400V	0,1V	1,5% + 4 dig