

PROUDOVÝ PŘEVODNÍK AC / DC SCA 296 AD / 256 AD

SUMMIT



- manuální volba rozsahů 400 A, 1000 A DC / AC (SCA 296AD)
40 A, 400 A DC / AC (SCA 256AD)
- výstupní napětí 1 mV / 1 A (rozsah AC/ DC)
- přesnost $\pm (1,5\% + 5 \text{ digit})$ DC / AC 50 / 60 Hz
- nastavení nuly
- indikace zapnutí a nízkého stavu baterie
- příruční ergonomický design

TECHNICKÉ ÚDAJE

AC proud	rozsah rozlišení	400 A, 1000 A (SCA 296 AD) 40 A, 400 A (SCA 256 AD) 1 mV / 1 A
DC proud	rozsah) rozlišení	400 A, 1000 A (SCA 296 AD) 40 A, 400 A (SCA 256 AD) 1 mV / 1 A
AC / DC	přesnost	50 Hz ÷ 60 Hz $\pm(1,5 \% + 6 \text{ dg})$, 0 ÷ 400 A (SCA 296 AD) $\pm(1,5 \% + 4 \text{ dg})$, 400 ÷ 1000 A (SCA 296 AD) $\pm(1 \% + 6 \text{ dg})$, 0 ÷ 40 A (SCA 256 AD) $\pm(1,5 \% + 4 \text{ dg})$, 40 ÷ 400 (SCA 256 AD)
Napájení	destičková baterie 9 V	
Spotřeba	5,4 mA (SCA 296 AD), 5,0 mA (SCA 256 AD)	