

## CM 801 AC kliešťový multimeter

## CM 901 AC/DC kliešťový multimeter



CM 801



CM 901

### Hlavné vlastnosti (CM 801, CM 901):

- True RMS meranie
- NCV – bezkontaktná indikácia napätia
- Automatická / manuálna voľba rozsahov
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabých batérií
- Ochrana proti preťaženiu
- Podsvietenie displeja
- Funkcia Data Hold
- Uchytenie meracieho hrotu ku kliešťam
- Vstupy pre meracie káble z dolnej strany

### Len CM 901:

- Live check
- V-alert meranie

|                         | CM 801                                | CM 901                  |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| AC prúd                 | 2A/20A/200A                           | 6A/60A/100A             |
| DC prúd                 | -                                     | 6A/60A/100A             |
| AC napätie              | 2V/20V/200V/600V                      | 6V/60V/600V             |
| DC napätie              | 200mV/2V/20V/200V/600V                | 6V/60V/600V             |
| Odpor                   | 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ               | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ |
| Kapacita                | -                                     | 600.0/6000 μF           |
| Frekvencia              | -                                     | 60/1000Hz               |
| Teplota                 | -30 až +1000°C                        | -20 až +500°C           |
| μA (priamy vstup)       | -                                     | 0~200.0μA               |
| Automatické vypnutie    | 15 minút                              | 20 minút                |
| Displej                 | 2000                                  | 6000                    |
| LoZ (ACV-DCV Auto Scan) | -                                     | 600.0V                  |
| True RMS                | ü                                     | ü                       |
| Spojitosť               | ü                                     | ü                       |
| V-Alert                 | ü                                     | ü                       |
| Live Check              | -                                     | ü                       |
| Test diód               | ü                                     | ü                       |
| Nulovanie               | -                                     | ü                       |
| Napájanie               | 2x 1,5V AAA                           |                         |
| Rozmery / Hmotnosť      | 179 x 67 x 36 mm / 137g (bez batérií) |                         |
| Kategória               | CAT III 300V, CAT II 600V             |                         |
| Základná presnosť       | 0,80%                                 |                         |
| Vnútorý rozmer klieští  | 25 mm                                 |                         |
| Súčasť dodávky          | meracie káble, snímač teploty, puzdro |                         |