

# Multimetr s odnímatelným displejem 233

FLUKE®



Fluke 233



Na všech vstupech



## Standardně dodávané příslušenství

Měřicí kabely s kolíkovými koncovkami 4 mm, krokosvorky AC175, teplotní sonda 80BK-A, disk CD-ROM, baterie AA a návod k obsluze.

## Informace pro objednávání

Fluke 233 Multimetr s odnímatelným displejem

## Naprostá flexibilita díky odnímatelnému displeji

Digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem vám umožní být na dvou místech zároveň. Odnímatelný displej řeší situace, kdy potřebujete držet při měření zároveň multimetr a měřicí kabely, provádět měření v těžko dostupných místech a provádět měření strojů nebo skříní, které jsou fyzicky odděleny od nadproudového spínače

nebo odpínače. Bezdrátová technologie zaručuje, že můžete displej odnést až 10 metrů od místa měření. Multimetr Fluke 233 je také konstruován pro práci v místech, kde obsluha nemůže být v blízkosti aktivního bodu měření, například v čistých provozech nebo nebezpečných prostorech.

## Vlastnosti

	233
Odnímatelný magnetický displej	●
Měření True-RMS	●
Počet zobrazených míst displeje	6000
Podsвіcený displej	●
Vestavěný teploměr	●
Test odporu, spojitosti a diod	●
Záznam průměrných hodnot a hodnot Min/Max	●
Automatické vypnutí přístroje maximalizuje výdrž baterie	●
Připojením displeje k multimetru se radiovysílač automaticky vypne	●
S připojeným displejem jej můžete používat jako běžný multimetr	●
Bezpečnostní kategorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Automatické a manuální nastavení rozsahů	●
Přidržení hodnoty na displeji a funkce AutoHOLD®	●
Výstraha nebezpečného napětí upozorňuje na napětí nad 30 V	●
Indikátor stavu baterií	●
Ergonomický tvar s integrovaným pouzdem	●
Volitelný režim spánku šetří baterie	●

## Specifikace

Funkce	Fluke 233		
	Maximum	Max. Rozlišení	Přesnost
DC (ss) napětí	1000 V	0,1 mV	±(0,25% + 2)
AC (st) napětí	1000 V	0,1 mV	±(1,0% + 3)
DC (ss) proud	10 A	1 mA	±(1,0% + 3)
AC (st) proud	10 A	1 mA	±(1,5% + 3)
Odpor	40 MΩ	0,1 Ω	±(0,9% + 1)
Kapacita	9999 μF	1 nF	±(1,9% + 2)
Frekvence	50,00 kHz	0,01 Hz	±(0,1% + 2)
Teplota	-40 °C ... +400 °C	0,1 °C	±(1% + 10)
Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz ISM Band 10 meter range			

Uvedené přesnosti jsou ty nejlepší přesnosti pro danou funkci.

**Výdrž baterie:** alkalické baterie AA (2 do hlavní části, 2 do displeje), typicky 400 hodin  
**Rozměry (V x Š x H):** 193 x 93 x 53 mm

**Hmotnost:** 0,6 kg  
**Záruka:** 3 roky

## Doporučené volitelné příslušenství



80AK-A  
Viz. str. 136



80PK-9  
Viz. str. 136



i410  
Viz. str. 135



Tpak  
Viz. str. 140



C35  
Viz. str. 138