

	Všeobecné použitie	Pre profesionálov				Priemyselný					Izolácia
	TRMS, s bezkontaktnou detekciou napätia	HVACTRMS, s meraním teploty	TRMS, pre elektrikára, VFD	TRMS, s IR obrazom IGM™	Priemyselný TRMS, s meraním teploty	Priemyselný TRMS, so záznamom a bezdrôtovým spojením	Priemyselný, s IR obrazom IGM™	Priemyselný, s IR obrazom IGM™, záznamom a bezdrôtovým spojením	Priemyselný s vysokou presnosťou	Priemyselný, Vysoká presnosť, so záznamom a bezdrôtovým spojením	Tester izolácie s bezdrôtovým spojením
Model	FLIR DM62	FLIR DM64	FLIR DM66	FLIR DM166	FLIR DM90	FLIR DM91	FLIR DM284	FLIR DM285	FLIR DM92	FLIR DM93	FLIR IM75
Rozlíšenie IR obrazu	—	—	—	80x60	—	—	160x120	160x120	—	—	—
Rozsah IR merania	—	—	—	-10°C až 150°C	—	—	-10°C až 150°C	-10°C až 150°C	—	—	—
Displej	6000/ Podsviet. LCD	6000/ Podsviet. LCD	6000/ Podsviet. LCD	6000/ 2.4" TFT	6000/ Podsviet. LCD	6000/ Podsviet. LCD	6000/ 2.8" TFT	6000/ 2.8" TFT	40000/ Podsviet. LCD	40000/ Podsviet. LCD	40000/ Podsviet. LCD
Bargraf	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Základná presnosť	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,05%	0,05%	0,10%
True RMS AC/DC napätie	600V	600V	600V	600V	1,000V	1,000V	1,000V	1,000V	1,000V	1,000V	1,000V
True RMS AC/DC prúd	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	—
AC/DC μ A	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Odpor	60M Ω	60M Ω	60M Ω	60M Ω	50M Ω	50M Ω	50M Ω	50M Ω	40M Ω	40M Ω	—
Kapacita	—	10,000 μ F	10,000 μ F	10,000 μ F	10mF	10mF	10mF	10mF	40mF	40mF	10mF
Frekvencia	—	50kHz	50kHz	50kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	40kHz
Teplota	—	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-40°C až 400°C	-200°C až 1200°C	-200°C až 1200°C	—
Data Hold	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcia REL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Min/Max/Priemer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Režim LoZ	—	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—
Špičky	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	—
Low Pass Filter / VFD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Krytie / pád	IP40	IP40	IP40	IP40/3m	IP54/3m	IP40/3m	IP54/3m	IP40/3m	IP54/2m	IP54/2m	IP54/2m
Bezkont. napätie (NCV)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Svietidlo	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Pamäť	—	—	—	—	—	40 000 údajov	—	400 000 údajov a 100 obrázkov	99 údajov	99 údajov	99 údajov
Bluetooth® / METERLiNK®	—	—	—	—	—	•	—	•	—	•	•
Kategória	CAT III-600V CAT IV-300V	CAT III-600V CAT IV-300V	CAT III-600V CAT IV-300V	CAT III-600V CAT IV-300V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V	CAT III-1000V CAT IV-600V