

PREHĽAD digitálnych multimetrov

		MD 9070	MD 9060	MD 9050	MD 9040	MD 9035	MD 9030	MD 9020	MD 9016	MD 9010
METÓDA MERANIA	True RMS	•	•	•	•		•			
AC MERANIA	Prúd*		0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 2mA
	Napätie*	1mV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	1mV ... 600V
	Frekvencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Frekvencia dig. signálov		•	•	•					
	Šírka pásma do 100kHz		•							
DC MERANIA	Prúd*		0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 10A	0.1uA ... 2mA
	Napätie*	1mV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	10uV ... 1000V	1mV ... 600V
OSTATNÉ MERANIA	Odpor	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spojitosť (akusticky)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kapacita									
	Dióda	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Teplota		•	•		•	•	•	•	
	Spojitosť 200mA	•								
	Izolačný odpor do 1000V	•								
	PI/DAR	•								
	Detekcia el. poľa		•						•	•
	Vodivosť		•	•						
	Frekvenčné meniče	•	•							
	Testy na automobil. motoroch					•				
	ĎALŠIE FUNKCIE	Autocheck®			•					
Data hold		•	•	•	•	•	•	•	•	
MAX hold			•	•			•	•		
MAX / MIN / AVG		•	•	•	•					
Auto voľba rozsahov		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Relatívne meranie			•	•	•		•	•	•	
Analógový bargraf		•	•	•	•	•			•	
Upozornenie mer. káble			•	•	•	•	•	•		
Rozsah displeja		6000	500 000	6000	6000	6000	4000	4000	6000	6000
INÉ		Podsvietenie displeja	•	•	•		•	•		
	Krytie (IP)	40	54	54	54	40	40	40	40	40
	Kategória	CAT IV / 600V	CAT IV / 1000V	CAT IV / 1000V	CAT IV / 1000V	CAT III / 300V	CAT IV / 300V	CAT IV / 300V	CAT IV / 300V	CAT III / 300V
KOMUNIKÁCIA	PC Link		•	•	•			•		

* Nižšia hodnota znamená najlepšie rozlíšenie