

Ultrazvukový hrúbkometer
Model: 852C+



Funkcie

Automatické vypnutie	
Indikácia slabej batérie	
Max./Min./Priemerná hodnota	
Nastavenie horného a dolného limitu	
Nastavenie rýchlosti zvuku	
Výber rýchlosti zvuku	
Režim nepretržitého merania	
Kalibrácia benchmarku	
Režim posudzovania jedného alebo viacerých bodov	
Rozhranie	USB
LCD s farebným displejom	S nastaviteľným podsvietením
Úložisko údajov	512 skupín záznamu

Všeobecné informácie

Model	852C+
Napájací zdroj	9V batéria 6F22
Hmotnosť produktu	300 g
Veľkosť produktu	165x55x35mm
Štandardné príslušenstvo	5 MHz sonda, batéria, USB kábel, pútko

Špecifikácie

Model	852C+
Merací rozsah (plochá ocel)	1,2 mm ~ 300,00 mm
Frekvencia sondy	5 MHz
Presnosť	± (1 % H + 0,1) mm
Rozlíšenie	0,1 mm
Obmedzenie potrubia	Φ20 x 3,0 mm
Rozsah rýchlosti zvuku	1000~9000 m/s
Presnosť rýchlosti zvuku	>20 mm: 5 % / ,20 mm: ±1 mm/V*100 %
Teplota povrchu subjektu	0~40 °C