

měrná vodivost - příslušenství




**PRO ČISTÉ
A VELMI ČISTÉ VODY**

LF 200 RW

obj. č. 602841
elektroda měrné vodivosti, nerez

Technické údaje:	
Měřicí rozsah:	0 ... 100 μ S/cm
Rozsah teploty:	-5 ... +100 °C
Konstanta článku *:	~ 0,1
Měření teploty:	NTC 10k
Tělo:	nerez, \varnothing 12 mm x 75 mm
Elektroda:	2-pólová nerez
Použití:	čisté a velmi čisté vody
Délka kabelu:	1 m



**PRO ALKOHOL
BENZÍN, NAFTU**

LF 210

obj. č. 602969
elektroda měrné vodivosti, sklo/platina

Technické údaje:	
Měřicí rozsah:	0 ... 1000 μ S/cm
Rozsah teploty:	-5 ... +100 °C
Konstanta článku *:	~ 1
Měření teploty:	NTC 10 k
Tělo:	sklo, \varnothing 12 mm x 120 mm
Elektroda:	2-pólová sklo/platina
Použití:	alkohol, benzín, nafta
Délka kabelu:	1 m



**PRO UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ**


LF 400

obj. č. 602968
elektroda měrné vodivosti, grafit, 4-pólová

Technické údaje:	
Měřicí rozsah:	0 ... 200 mS/cm
Rozsah teploty:	0 ... +100 °C
Konstanta článku *:	~ 0,55
Měření teploty:	NTC 10 k
Tělo:	epoxid, \varnothing 12 mm x 120 mm
Elektroda:	4-pólová, grafit
Použití:	univerzální použití, ekonomická třída
Délka kabelu:	2 m

* Upozornění:

Přesná hodnota konstanty článku (uvedená v kalibračním protokolu a na štítku elektrody) musí být zadána do přístroje, a tím je přístroj připraven k použití.



**VYSOKÁ PŘESNOST
ROBUSTNÍ A PRECIZNÍ**

LF 425

obj. č. 602840
elektroda měrné vodivosti, grafit, 4-pólová

Technické údaje:	
Měřicí rozsah:	0 ... 1000 mS/cm
Rozsah teploty:	-10 ... +80 °C (+90 °C - maximálně 5 minut)
Konstanta článku *:	~ 0,42
Měření teploty:	Pt1000
Tělo:	PVC-C, \varnothing 16 mm x 145 mm
Elektroda:	4-pólová, grafit
Použití:	vysoká přesnost, robustní a odolná, pro nejvyšší nároky, High End třída
Délka kabelu:	1 m

Příslušenství:

GEH 1

obj. č. 601089
laboratorní držák pro měřicí elektrody s umělohmotnou rukojetí (viz strana 92)

GKL 100

obj. č. 601396
kontrolní roztok měrné vodivosti
100 ml láhev, hodnota 1413 μ S/cm (dle ČSN EN 27888)

GKL 101

obj. č. 601398
kontrolní roztok měrné vodivosti
(250 ml láhev, hodnota 84 μ S/cm)

GKL 102

obj. č. 601400
kontrolní roztok měrné vodivosti
(100 ml láhev, hodnota 50 mS/cm)

měřicí přístroje včetně elektrody



např. GMH 5450

**OKAMŽITÉ
PŘIPRAVEN K PROVOZU**



LF 400



LF 425

GMH 5430-400

obj. č. 602752
měřicí přístroj včetně elektrody LF 400

GMH 5450-400

obj. č. 602754
měřicí přístroj včetně elektrody LF 400, s datovým loggerem

GMH 5430-425

obj. č. 602753
měřicí přístroj včetně elektrody LF 425

GMH 5450-425

obj. č. 602755
měřicí přístroj včetně elektrody LF 425, s datovým loggerem

Všeobecně:

Set přístroje a elektrody je kompletně přednastavený a připravený k okamžitému provozu. Dodávka je bez transportního kufru.

Příslušenství:

GKK 3500

obj. č. 601052
transportní kufr s pěnovou vložkou pro 1 přístroj
(394 x 294 x 106 mm)