

Kombinovaný tester zemných odporov a izolácie

MI 3288



MI 3288 je prenosný, batéριοvo napájaný prístroj s výbornou IP ochranou použiteľný aj vo vysokých nadmorských výškach (300 V CAT III pri 4000 m).

Meria zemný odpor, špecifický zemný odpor, zemný potenciál, krokové a dotykové napätia, izolačný odpor a spojitosť ochranného vodiča.

Tiež podporuje meranie zemných odporov kombinácií s meraním pomocou jedných klieští a dvoch klieští.

Ponúka tiež TRMS meranie prúdu a test prepäťových ochrán.

FUNKCIE MERANIA

- Zemný odpor 4-vodiče
- Selektívny zemný odpor s jednými kliešťami
- Špecifický zemný odpor Wennerovou alebo Schlumbergerovou metódou
- Zemný odpor dvomi kliešťami
- Zemný potenciál
- Meranie krokového a dotykového napätia s externou P/S sondou
- Izolačný odpor DC napätím od 50V do 2500V s výpočtom PI a DAR
- Test varistorov do 2,5 kV
- Meranie AC a DC prúdu kliešťami
- Meranie TRMS napätia a frekvencie
- Meranie malých odporov prúdom 7mA a 200mA

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Realizácie všetkých typov hlavných zemných testov jedným prístrojom
- Multifrekvenčný testovací signál pre najlepšiu šumovú imunitu
- Meranie izolačného odporu až do 100 GΩ
- Kategória 600V CAT II, 300V CAT III pri nadmorskej výške 4000 m
- 4,3" farebný dotykový LCD displej
- Programovateľné automatické postupnosti
- Vysoký stupeň ochrany
- 4-vodičové 200mA DC meranie odporu
- Nabíjateľné Li-ion batérie a nabíjačka
- BT komunikácia s PC, Android zariadeniami
- PC SW Metrel ES Manager: príprava štruktúry pred meraním, stiahnutie výsledkov, stromové zobrazenie, tabuľkový a grafický prehľad, uloženia a tlač výsledkov

POUŽITIE

- Prvotné a opakované testovanie domáчих a priemyselných inštalácií
- Priemyselné areály, menšie budovy, bane.

NORMY

Elektromagnetická kompatibilita

- EN 61326

Bezpečnosť

- EN 61010-1
- EN 61010-2-030 c
- EN 61010-2-032
- EN 61010-031

Funkcionalita

- EN 61557-2
- EN 61557-4
- EN 61557-5

Ostatné

- IEC/EN/HD 60364
- AS/NZ 3018
- CEI 64.8
- HD 384
- BS 7671
- VDE 0413

TECHNICKÉ PARAMETRE

FUNKCIA	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
Izolačný odpor 2,5kV	0 kΩ ... 999 kΩ	1 kΩ	3% mh + 3 dig
	1,0 MΩ ... 9,99 MΩ	0,01 MΩ	
	10,0 MΩ ... 99,9 MΩ	0,1 MΩ	
	100 MΩ ... 999 MΩ	1 MΩ	5% mh + 3 dig
	1,00 GΩ ... 9,99 GΩ	10 MΩ	
	10,0 GΩ ... 99,9 GΩ	100 MΩ	
Spojitosť 200mA	0,020 Ω ... 1,999 Ω	0,001 Ω	1% mh + 2 dig
	2,00 Ω ... 19,99 Ω	0,01 Ω	
	20,0 Ω ... 999,9 Ω	0,1 Ω	
	1,000 kΩ ... 1,999 kΩ	1 Ω	
Meranie malých odporov prúdom 7 mA	0,0 Ω ... 199,9 Ω	0,1 Ω	0,5% mh + 5 dig
	200 Ω ... 1,999 kΩ	1 Ω	
	2,00 kΩ ... 19,99 Ω	10 Ω	
	20,0 kΩ ... 199,9 kΩ	100 Ω	
	200 kΩ ... 999 kΩ	1 kΩ	
	0,0 Ω ... 199,9 Ω	1 Ω	
Zemný odpor 4-vodič test. frekvencia 55-164 Hz	0,010 Ω ... 1,999 Ω	0,001 Ω	3% mh + 3 dig
	2,00 Ω ... 19,99 Ω	0,01 Ω	
	20,0 Ω ... 199,9 Ω	0,1 Ω	
	200 Ω ... 1,999 Ω	1 Ω	
	2,00 kΩ ... 19,99 kΩ	0,01 Ω	
Zemný odpor 4-vodič + 1x kliešte	0,010 Ω ... 1,999 Ω	0,001 Ω	8% mh + 3 dig
	2,00 Ω ... 19,99 Ω	0,01 Ω	
	20,0 Ω ... 199,9 Ω	0,1 Ω	
	200 Ω ... 1,999 Ω	1 Ω	
	2,00 kΩ ... 19,99 kΩ	0,01 Ω	
Zemný odpor 2x kliešte	2,00 Ω ... 9,99 Ω	0,01 Ω	5% mh + 3 dig
	10,0 Ω ... 49,9 Ω	0,1 Ω	10% mh + 3 dig
	50 Ω ... 100 Ω	1 Ω	20% mh
Špecifický zemný odpor	0,00 Ωm ... 19,99 Ωm	0,01 Ωm	vypočítaná hodnota
	20,0 Ωm ... 199,9 Ωm	0,1 Ωm	
	200 Ωm ... 1999 Ωm	1 Ωm	
	2,00 kΩm ... 19,99 kΩm	0,01 kΩm	
	20,0 kΩm ... 199,9 kΩm	0,1 kΩm	
	200 kΩm ... 999 kΩm	1 kΩm	
	1,0 MΩm ... 1,99 MΩm	10 kΩm	
Zemný potenciál	0,00 mV ... 99,99 mV	0,01 mV	1% mh + 3 dig
	100,0 mV ... 999,9 mV	0,1 mV	
	1,000 V ... 9,999 V	1 mV	
	10,00 V ... 49,99 V	10 mV	
Krokové a dotykové napätie	0,1 V ... 199,9 V	0,1 V	vypočítaná hodnota
	200 V ... 999 V	1 V	
Napätie TRMS (15 ... 1200 Hz)	0,000 V ... 9,999 V	0,001 V	0,5% mh + dig (pre 15 ... 99 Hz)
	10,00 V ... 99,99 V	0,01 V	
	100,0 V ... 749,9 V	0,1 V	
DC napätie	0,000 V ... 9,999 V	0,001 V	0,5% mh + 3 dig
	10,00 V ... 99,99 V	0,01 V	
	100,0 V ... 999,9 V	0,1 V	
Frekvencia	15,00 Hz ... 99,99 Hz	0,01 Hz	0,2% mh + 1 dig
	100,0 Hz ... 999,9 Hz	0,1 Hz	
	1000 Hz ... 1200 Hz	1 Hz	
AC prúd kliešťami (A1281)	10 mA ... 749 mA	1 mA	2,5% mh + 3 dig
	0,10 A ... 7,49 A	10 mA	
	2,0 A ... 99,9 A	100 mA	
	100 A ... 999 A	1 A	
Test varistorov	0,0 V ... 99,9 V	0,1 V	1% mh + 3 dig
	100 V ... 999 V	1 V	
	1,00 kV ... 2,50 kV	10 V	
VŠEOBECNÉ			
Kategória	300 V CAT IV; znížená na 600 V CAT II; 300 V CAT III pri 4000 m n/m		
Ochrana	Dvojité izolácia		
COM port	BT, USB		
Displej	4,3" farebný dotykový LCD s podsvietením		
Krytie	IP 54		
Napájanie	7,2 V (4400 mAh Li-ion batéria)		
Rozmery a hmotnosť	250 x 110 x 160 mm / 1,6 kg		

Vysvetlivky: mh ... zmeranej hodnoty

OBSAH DODÁVKY



MI 3288 – 50m

MI 3288 Standard Set

- Prístroj MI 3288
- Batériový pack 7,2V 4400 mAh
- Sieťový napájací adaptér 12V/3A
- 2,5kV meracie vodiče, 2x1,5m
- Merací vodič zelený 1,5m
- Merací kábel 4x 1m
- Merací hrot, 2 ks (červený, čierny)
- Krokosvorka, 4 ks (červená, čierna, zelená, modrá)
- Taška
- Pás na zavesenie na krk
- USB kábel
- PC SW Metrel ES manager, licencia BASIC
- Návod na obsluhu
- Kalibračný certifikát

MI 3288 – 20m

- MI 3288 ST
- Sada 20m (2x vodič 20m, 2x vodič 4,5m, 4x sonda)

MI 3288 – 50m

- MI 3288 ST
- Sada 50m (2x vodič 50m, 2x vodič 4,5m, 4x sonda)

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Foto	Obj. č.	Popis
	A 1568	8800 mA batériový pack
	A 1019	Prúdové kliešte
	A 1281	Prúdové kliešte
	A 1227	Flexi prúdový snímač
	S 2122	Sada na zemné odpory 20m
	S 2123	Sada na zemné odpory 50m
	S 2053	Sondy na krokové napätie
	A 1579	Sonda - odpor ľudského tela
	P 1101	Licencia pre uprade SW MESM z BASIC na PRO