

ETCR 2000+ ETCR 2000C+

ETCR 2100+ ETCR 2100C+

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Testery série ETCR 2000/2100 sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu. Modely označené „C“ navyše merajú aj zvodový prúd. Nie je potrebné rozpájať zemiaci vodič, ani používať pomocné zemné elektródy. Umožňujú nastaviť limitné hodnoty, pri prekročení ktorých sa aktivuje alarm (optický aj zvukový). Až 99 výsledkov merania je možné uložiť do pamäte. Prístroje sa vyznačujú rýchlym štartom a zníženou spotrebou.

Technické údaje	
Vnútrotný otvor klieští	65 x 32 mm (ETCR 2000+, 2000C+) ø 32 mm (ETCR 2100+, 2100C+)
Voľba rozsahov	Automatická
Pamäť	99 meraní
Alarm pre odpor	1 až 199 Ω
Alarm pre prúd	1 až 499 mA (ETCR 2000C+, 2100C+)
Ochrana	dvojitá izolácia
Napájanie	4x 1,5V AA
Prac. teplota okolia	-20°C až 55°C
Hmotnosť	1120 g (ETCR 2000+, 2000C+)
	1160 g (ETCR 2100+, 2100C+)
Rozmery	285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000+, 2000C+)
	260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100+, 2100C+)

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
Odpor	0.010-0.099Ω	0.001Ω	± (1%+0.01Ω)
	0.10-0.99Ω	0.01Ω	± (1%+0.01Ω)
	1.0-49.9Ω	0.1Ω	± (1.5%+0.1Ω)
	50.0-99.5Ω	0.5Ω	± (1,5%+0.5Ω)
	100-199Ω	1Ω	± (2%+1Ω)
	200-395Ω	5Ω	± (5%+5Ω)
	400-590Ω	10Ω	± (10%+10Ω)
	600-880Ω	20Ω	± (20%+20Ω)
	900-1200Ω	30Ω	± (25%+30Ω)
Prúd len ETCR 2000C+ 2100C+	0.00-9.00mA	0.05 mA	±(2.5%+1 mA)
	10.0-99.0 mA	0.1 mA	±(2.5%+5 mA)
	100-300 mA	1 mA	±(2.5%+10 mA)
	0.30-2.99 A	0.01 A	±(2.5%+0.1 A)
	3.0-9.9 A	0.1 A	±(2.5%+0.3 A)
	10.0-20.0 A	0.1 A	±(2.5%+0.5 A)

Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kovový kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list (od výrobcu), návod na obsluhu, batérie

Výhradný dovozca pre Slovensko:



www.mertec.sk

