

ETCR 2000A+ ETCR 2100A+

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Testery série ETCR 2000A+ a ETCR2100A+ sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu. Nie je potrebné rozpájať zemniaci vodič, ani používať pomocné zemné elektródy. Umožňujú nastaviť limitné hodnoty, pri prekročení ktorých sa aktivuje alarm (optický aj zvukový). Až 99 výsledkov merania je možné uložiť do pamäte. Prístroje sa vyznačujú rýchlym štartom a zníženou spotrebou.

| Technické údaje | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Vnútrotný otvor klieští | 65 x 32 mm (ETCR 2000A+) |
| | ø 32 mm (ETCR 2100A+) |
| Voľba rozsahov | Automatická |
| Pamäť | 99 meraní |
| Alarm pre odpor | 1 až 199 Ω |
| Ochrana | dvojitá izolácia |
| Napájanie | 4x 1,5V AA |
| Prac. teplota okolia | -20°C až 55°C |
| Hmotnosť | 1120 g (ETCR 2000A+) |
| | 1160 g (ETCR 2100A+) |
| Rozmery | 285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000A) |
| | 260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100A+) |

| | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť |
|-------|--------------|------------|---------------|
| Odpor | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ± (1%+0.01Ω) |
| | 0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ± (1%+0.01Ω) |
| | 1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ± (1.5%+0.1Ω) |
| | 50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ± (1,5%+0.5Ω) |
| | 100-199Ω | 1Ω | ± (2%+1Ω) |

Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kovový kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list (od výrobcu), návod na obsluhu



Výhradný dovozca pre Slovensko:



www.mertec.sk