

FR 2000A+

FR 2000C+

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Prístroje FR2000A+ a FR 2000C+ sú určené na meranie odporu zemných slučiek. Vyznačujú sa luxusným čiernym dizajnom. Prístroje ponúkajú široký rozsah merania, vysokú presnosť a spoľahlivosť, ako i mnohé nadštandardné funkcie - hodiny reálneho času, okamžitá pripravenosť na meranie, nízky odber z batérií, automatické vypnutie, zosilnená odolnosť voči rušeniu či odolnejšia konštrukcia meracích klieští s predĺženou životnosťou. Model FR 2000C+ zobrazuje súčasne hodnotu nameraného odporu i zvodového prúdu.

TECHNICKÉ PRAMETRE

Rozsah merania	0,01 Ω – 200 Ω (FR 2000A+)
	0,01 Ω – 1200 Ω (FR 2000C+)
Najlepšie rozlíšenie	0,001 Ω
Základná presnosť	1%
Meranie prúdu	0,00 mA – 20,0 A (FR 2000C+)
Otvor klieští	55 x 32 mm
Pamäť	300 miest
Napájanie	6V (4x 1,5V AA alkalické batérie)
Odber prúdu	max 50mA
Rozmery	285 x 85 x 58 mm
Hmotnosť	1180 g (vrátane batérií)
Prac. teplota okolia	-10°C až +40°C
Ďalšie funkcie	Alarm, hodiny reálneho času, automatické vypnutie (5 minút), indikácia šumu
Vyhovuje normám	IEC61010-1(CAT III 300V, CAT IV 150V) IEC61010-031; IEC61557-1 (zemný odpor)
Súčasť dodávky	kalibračná slučka, pevný kufor, kalibračný list, návod na obsluhu

