

# PROFESIONÁLNE SKÚŠAČKY

## C.A 735 C.A 745 C.A 760


Skúšačky Chauvin Arnoux rady 7xx sú určené pre použitie v namáhavých podmienkach. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči mechanickému aj elektrickému namáhaniu a v každom prostredí zabezpečujú maximálnu bezpečnosť obsluhy.

	C.A 735	C.A 745	C.A 760
Zobrazovanie	spolu 9x LED	spolu 9x LED	spolu 10x LED
Meranie napätia	12V až 690V ac/dc (7x LED)	12V až 690V ac/dc (7x LED)	12V až 690Vac/dc (8x LED)
Max. vstup. napätie	1000V / 30 sec	1000V / 30 sec	1000V / 30 sec
Zvuk. upozornenie	-	U > 50V	U > 50V
Vstupný odpor	400kΩ	400kΩ	200kΩ
Prac. frekvencia	DC a 50/60Hz	DC až 400Hz	DC až 400Hz
Zobrazenie polarity	áno	áno	áno
Jednopolová identifikácia fázy	-	áno pre U > 100V	áno pre U > 127V
Zvuk. test spojitosti	-	R < 2kΩ	R < 2kΩ
Meranie odporu	-	2kΩ až 300kΩ (3x LED)	2kΩ až 300kΩ (3x LED)
Ochrana pri meraní spojitosti a odporu		600V	600V
Poradie fáz	-	-	áno, pre 360V < U < 690V
Test vypnutia RCD	-	-	áno, 30mA
Čas reakcie	0,5 sec	0,5 sec	0,5 sec
Napájanie	9V batéria (6F22)	9V batéria (6F22)	9V batéria (6F22)
Počet testov	10 000 / 5 sec	3 500 / 5 sec	2 600 / 10 sec
Autotest stavu batérie	-	áno	áno
Rozmery	193x47x36mm	193x47x36mm	163x64x40mm
Hmotnosť	170g	170g	210g
Prac. teplota okolia	-10°C až +55°C	-10°C až +55°C	-10°C až +55°C
Krytie			IP 65
Bezpečnosť	600V CAT II	600V CAT III	600V CAT III



Súčasť štandardnej dodávky:

- batéria 9V
- návod na obsluhu
- pás na zavesenie (len C.A 760)



Skúšačky vyhovujú požiadavkám noriem:

- elektrická bezpečnosť IEC 61010-1
- elektromagnetická kompatibilita EN 50081-1 / 50082-1