





FUNKCIA	Popis	MD 1160-LCD	MD 1060-LED
			
AC MERANIA	Rozsah merania napätia	12 V ... 690 V	12 V ... 690 V
	Frekvencia	16 Hz ... 400 Hz	16 Hz ... 400 Hz
DC MERANIA	Rozsah merania napätia	12 V ... 690 V	12 V ... 690 V
OSTATNÉ MERANIA	TRMS	•	•
	Spojitosť s pípaním	•	•
	Test spojitosti	0 ... 500 kΩ	0 ... 500 kΩ
	Fáza jednopólovo	•	•
	Poradie fáz	•	•
	Max. test prúd	< 3,5 mA @ 690 V	< 3,5 mA @ 690 V
	Auto voľba rozsahu	•	•
	Čas reakcie	< 0,1 s	< 0,1 s
ĎALŠIE FUNKCIE	Auto rozpoznanie AC/DC	•	•
	Auto ON/OFF	•	•
INÉ	LED svetidlo	•	•
	Displej	LCD a LED	iba LED
	Krytie IP	64	64
	Rozsah prac. teploty	-15 ... 55 °C < 85% relatívna vlhkosť	-15 ... 55 °C < 85% relatívna vlhkosť
	Rozmery	240 x 65 x 19 mm	240 x 65 x 19 mm
	Hmotnosť	180 g	170 g
KATEGÓRIA	CAT IV / 600 V	•	•
	CAT III / 1000 V		

FUNKCIA	Popis	MD 116	MD 106
			
AC MERANIA	Napätie	12 V ... 1000 V	90 V ... 1000 V
	Frekvencia	40 ... 400 Hz	50 ... 60 Hz
ĎALŠIE FUNKCIE	Optická indikácia	•	•
	Akustická signalizácia	•	•
	Vibrovanie	•	
INÉ	Krytie IP	65	65
	Kategória	CAT IV / 1000 V	CAT IV / 1000 V