

MS 6818 Profesionálny vyhľadávač káblov

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Vyhľadávanie prerušených alebo skratovaných vodičov v stenách, podlahách alebo v zemi
- Zistenie trasy vedení v stenách, podlahách alebo v zemi
- Vyhľadávanie poistiek prináležiacim k zásuvkám
- Práca na obvodoch bez napätia alebo pod napätím (do 400Vac)
- Nastaviteľný výkon vysielča (frekvencia 125kHz)
- Maximálna citlivosť do 2m
- Jednopolové alebo dvojpólové zapojenie vysielča
- Vyhľadávanie trasy kovových armatúr
- Nastavenie citlivosti prijímača
- Režim detekcie napätia 50Hz (bez vysielča)
- Funkcia svetidlo

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	1x 9V batéria (vysielač) 6x 1,5V typ AAA (prijímač)
Rozmery	190 x 89 x 42 mm (vysielač) 241 x 78 x 38 mm (prijímač)
Hmotnosť	360g (vysielač), 280g (prijímač)



EMC
LVD



Súčasť dodávky: pripojovací kábel banánik 4mm - banánik 4mm 2 ks (červený + čierny), meracie hroty 2 ks (červený + čierny), krokosvorky 2 ks (čierna + červená), pomocná zemná sonda 1 ks, puzdro so zipsom, popruh, návod na obsluhu.

PRÍKLADY POUŽITIA

